



RETINA

L I G H T I N G

Produktblad

APOLLO IP65

Apollo IP65 LED-panel

Apollo IP65 är en professionell led-panel med kapslingsklass IP65 avsedd för lokaler med krav på hög kvalitet på ljuset med både låga bländtal och jämn belysningsstyrka.

Montering:

Apollo LED-panel är anpassad att monteras i ramverket för undertaket, men finns också tillgänglig för att monteras utanpåliggande men även infäld med en monteringsram.

Lågt bländtal

Med en mikroprismatiskt bländskydd med ett bländtal på under <19UGR.

Tillgängliga effekter

Led-panelen Apollo IP65 finns att tillgå i 4 olika effekter, 23W, 32W, 42W och 55W.

Färgtemperatur

Välj färgtemperatur på varmvitt: 3000K och medelkallvitt; 4000K.

Storlek

Storleken på Apollo IP65 finns i modulmåtten.

A - 600x600 mm

Styrning

LED-panelen finns med 3 olika slags styrning. ND: Inte dimbar, D: 1-10V Dimring, DA: Dali



A: 600x600mm





RETINA

L I G H T I N G

Produktblad
APOLLO IP65

Art.Nr:	Effekt [W]:	Färgtemperatur [K]:	Effektivitet [lm/W]:	Ljusflöde [lm]:	IP Klass:	Vikt [kg]:	Dimension [mm](LxB)
E47200	23W	3000/4000	139	3100	IP65	5.0	600x600
E47300	32W		131	4200		5.0	600x600
E47400	42W		119	5000		5.0	600x600
E47500	55W		125	6900		5.0	600x600